

Specificazioni

	V50 Special	V125 Special	V200 Special
Tipo di motore	monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria	monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria	monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria
Cilindrata	49,5 cm ³	124,7 cm ³	168,9 cm ³
Compressione	12,6:1	10,7:1	10,2:1
Carburante	Benzina (95 ottani)	Benzina (95 ottani)	Benzina (95 ottani)
Potenza massima	2,6 kW @ 7.500 rpm	7,5 kW @ 8.500 rpm	8,9 kW @ 7.500 rpm
Coppia massima	3,4 Nm @ 6.500 rpm	9,2 Nm @ 7.000 rpm	12,5 Nm @ 5.500 rpm
Standard sulle emissioni	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Accensione	CDI	ECU	ECU
Avviamento	elettrico	elettrico	elettrico
Velocità massima	45 km/h	95 km/h	-
Trasmissione	CVT	CVT	CVT
Lunghezza	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Larghezza	735 mm	735 mm	735 mm
Altezza	1.115 mm	1.115 mm	1.115 mm
Interasse	1.340 mm	1.340 mm	1.340 mm
Altezza della	770 mm	770 mm	770 mm
Capacità serbatoio carburante	6 ± 0,2 l	6 ± 0,2 l	6 ± 0,2 l
Pneumatico anteriore	110/70-12	110/70-12	110/70-12
Pneumatico posteriore	120/70-12	120/70-12	120/70-12
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Mono ammortizzatore	Mono ammortizzatore	Mono ammortizzatore
Freno anteriore	disco, idraulico Ø 220 mm	disco, idraulico Ø 226 mm	disco, idraulico Ø 226 mm
Freno posteriore	Tamburo, meccanico Ø 110 mm	disco, idraulico Ø 220 mm	disco, idraulico Ø 220 mm
Sistema frenante	-	CBS	ABS
Prezzo consigliato Franco Conc. IVA inclusa*	EUR 2.799,-	EUR 3.399,-	EUR 3.999,-

* Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna

10/2017. Modifiche riservate fino all'omologazione finale