



CX-5 2020

MOTORE	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Tipo	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri	4 cilindri
Distribuzione	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Alimentazione	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Benzina Skyactiv-G Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection	Diesel Skyactiv-D Direct Injection
Alesaggio x corsa (mm)	83,5 x 91,2	83,5 x 91,2	83,5 x 91,2	83,5 x 91,2	89,0 x 100	86,0 x 94,3	86,0 x 94,3	86,0 x 94,3	86,0 x 94,3
Rapporto di compressione	13,0:1	13,0:1	13,0:1	13,0:1	13,0:1	14,4:1	14,4:1	14,4:1	14,4:1
Cilindrata (cm³)	1998	1998	1998	1998	2488	2191	2191	2191	2191
Potenza max (kW/cv@giri/min)	121/165 @ 6.000	121/165 @ 6.000	121/165 @ 6.000	121/165 @ 6.000	143/194 @ 6.000	110/150 @ 4.500	110/150 @ 4.500	135/184 @ 4.000	135/184 @ 4.000
Coppia max (Nm@giri/min)	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	213 @ 4.000	258 @ 4.000	380 @ 1.800 - 2.600	380 @ 1.800 - 2.600	445 @ 2.000	445 @ 2.000
Standard Emissioni	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D	Euro6D-Temp	Euro6D-Temp	Euro6D-Temp	Euro6D-Temp
Livello emissioni PM10 (mg/Km)	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5
Livello emissioni NOx (mg/Km) ciclo RDE	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60
* con cerchi da 19"									
EMISSIONI NEDC	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Emissioni CO2 g/km	135/133	150	147/146	159	169/164	130/128*	143	137	145
* con cerchi da 17/19									
CONSUMI (l/100 km)NEDC	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Combinato	6,8 / 5,8*	6,6	6,5/6,4	7,0	7,4/7,2	5,0 / 4,9*	5,5/5,5*	5,2	5,5
Extra Urbano	5,3 / 5,1*	5,9	5,6/5,7	6,1	6,4/6,3	4,6 / 4,5*	5,1/5,1*	4,8	5,1
Urbano	7,1 / 7,1*	7,8	8,0/7,7	8,4	9,3/8,8	5,6 / 5,5*	6,1/6,1*	5,8	6,2
* con cerchi da 17/19									
EMISSIONI WLTP	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Emissioni CO2 g/km	163/160	173	180/179	188	197/192	154/151	171	175	189/186
* con cerchi da 17/19									
CONSUMI (l/100 km) WLTP	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Combinato	7,2/7,1	7,7	7,9/7,8	8,3	8,8/8,4	5,9/5,7	6,5	6,6	7,2/7,1
Molto Alto	7,8/7,6	8,2	8,4/8,2	8,7	8,9/8,5	6,4/6,3	7,0	6,8	7,6/7,4
Alto	6,3/6,2	6,6	6,9/6,9	7,1	7,5/7,2	5,1/5,0	5,6	6,0	6,2/6,1
Medio	6,8/6,6	7,0	7,7/7,3	8,0	8,6/8,2	5,6/5,5	6,3	6,6	7,2/6,9
Basso	8,4/8,6	9,7	9,5/9,6	10,0	11,4/11,2	6,4/6,1	7,6	7,2	8,7/8,4
* con cerchi da 17/19									
PRESTAZIONI	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Accelerazione (0-100 Km/h)	10,3	9,8	10,8	10,3	9,2	9,9	10,7	9,3	9,6
Velocità max (km/h)	201	192	198	188	195	204	200	211	208
DIMENSIONI	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Lunghezza totale (mm)	4555	4555	4555	4555	4555	4555	4555	4555	4555
Larghezza totale (mm) - senza specchietti	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
Altezza totale (mm) con antenna "shark"	1675 (1680 con cerchi da 19")	1675 (1680 con cerchi da 19")	1675 (1680 con cerchi da 19")	1675 (1680 con cerchi da 19")	1675 (1680 con cerchi da 19")	1675 (1680 con cerchi da 19")	1675 (1680 con cerchi da 19")	1675 (1680 con cerchi da 19")	1675 (1680 con cerchi da 19")
Passo (mm)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Carreggiata anteriore (mm)	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595
Carreggiata posteriore (mm)	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595
Capacità bagagliaio (litri, metodo VDA)*	506/1.620 - 494**/1608**	506/1.620 - 494**/1608**	506/1.620 - 494**/1608**	506/1.620 - 494**/1608**	506/1.620 - 494**/1608**	506/1.620 - 494**/1608**	506/1.620 - 494**/1608**	506/1.620 - 494**/1608**	506/1.620 - 494**/1608**
* compreso vano sottobaule									
** versioni con motore Diesel									
PESI	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Peso a vuoto (Kg), senza conducente (75kg)	1440	1480	1512	1537	1572	1576	1607	1662	1671
Massa complessiva (Kg)	2020	2035	2080	2115	2140	2130	2143	2220	2235
Peso trainabile consentito, rimorchio senza freno (Kg)	740	750	750	750	750	750	750	750	750
Capacità di traino con freno, pendenza 8% (Kg)	1900	2000	1900	2000	2000	2000	2000	2100	2100
TRASMISSIONE	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Trazione	Anteriore	Integrale	Anteriore	Integrale	Integrale	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Integrale
Cambio	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce	Manuale 6 marce	Automatico 6 marce
SOSPENSIONI	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Anteriori	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Posteriori	Multi-link	Multi-link	Multi-link	Multi-link	Multi-link	Multi-link	Multi-link	Multi-link	Multi-link
FRENI	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Anteriori	Dischi ventilati	Dischi ventilati	Dischi ventilati	Dischi ventilati	Dischi ventilati	Dischi ventilati	Dischi ventilati	Dischi ventilati	Dischi ventilati
Posteriori	Dischi solidi	Dischi solidi	Dischi solidi	Dischi solidi	Dischi solidi	Dischi solidi	Dischi solidi	Dischi solidi	Dischi solidi
STERZO	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Tipo	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera	Pignone e cremagliera
Servosterzo	Elettrico (EHPAS)	Elettrico (EHPAS)	Elettrico (EHPAS)	Elettrico (EHPAS)	Elettrico (EHPAS)	Elettrico (EHPAS)	Elettrico (EHPAS)	Elettrico (EHPAS)	Elettrico (EHPAS)
RUOTE E PNEUMATICI	2,0 bz. 165 CV 2WD	2,0 bz. 165 CV 2WD AT	2,0 bz. 165 CV 4WD MT	2,0 bz. 165 CV 4WD AT	2,5 bz. 194 CV 4WD AT	2,2 ds. 150 CV 2WD	2,2 ds. 150 CV 2WD AT	2,2 ds. 184 CV 4WD	2,2 ds. 184 CV 4WD AT
Cerchi lega	225/65 R17 - 225/55 R19	225/55 R19	225/55 R19	225/55 R19	225/55 R19	225/65 R17 - 225/55 R19	225/65 R17 - 225/55 R19	225/55 R19	225/55 R19

I veicoli sono omologati secondo il nuovo tipo di procedura d'approvazione WLTP (Normativa (EU) 1151 / 2017; Normativa (EU) 2007/715).