SWIFT	SWIFT 1.2 benzina 2WD (AZCA3S)	SWIFT 1.2 benzina 2WD (AZCA3S)	SWIFT 1.2 benzina 2WD (AZCA3S)	SWIFT 1.2 benzina 2WD (AZCA3S)	SWIFT 1.2 benzina 4WD (AZDA3S)	SWIFT 1.2 benzina 4WD (AZDA3S)
Tipo	**5 porte**	**5 porte**	**5 porte**	**5 porte**	**5 porte**	**5 porte**
Motore	**K12D**	**K12D**	**K12D**	**K12D**	**K12D**	**K12D**
Versione	**MT/L**	**MT/H**	**CVT/L**	**CVT/H**	**MT/L**	**MT/H**
DIMENSIONI						
Lunghezza massima	3.845 mm (min.) 3.855 mm (max)	3.845 mm (min.) 3.855 mm (max)	3.845 mm (min.) 3.855 mm (max)	3.845 mm (min.) 3.855 mm (max)	3.845 mm (min.) 3.855 mm (max)	3.845 mm (min.) 3.855 mm (max)
Larghezza massima	1.735 mm (min) 1.750 mm (min)	1.735 mm (min) 1.750 mm (min)	1.735 mm (min) 1.750 mm (min)	1.735 mm (min) 1.750 mm (min)	1.735 mm (min) 1.750 mm (min)	1.735 mm (min) 1.750 mm (min)
Altezza massima	1.480 mm	1.480 mm	1.480 mm	1.480 mm	1.505 mm	1.505 mm
Interasse	2450 mm	2450 mm	2450 mm	2450 mm	2450 mm	2450 mm
Carreggiata anteriore	1.520 mm 1.530 mm	1.520 mm 1.530 mm	1.520 mm 1.530 mm	1.520 mm 1.530 mm	1.515 mm 1.525 mm	1.515 mm 1.525 mm
Carreggiata posteriore	1.520 mm 1.530 mm	1.520 mm 1.530 mm	1.520 mm 1.530 mm	1.520 mm 1.530 mm	1.525 mm 1.535 mm	1.525 mm 1.535 mm
Altezza minima da terra	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Raggio minimo di sterzata	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m
Spazio bagagliaio (schienali sedili posteriori reclinati)	579 l	579 l	579 l	579 l	579 l	579 l
Spazio bagagliaio (sedili posteriori posizione normale)	265 l	265 l	265 l	265 l	265 l	265 l
Angolo di attacco	-	-	-	-	-	-
Angolo di dosso	-	-	-	-	-	-
Angolo di uscita	-	-	-	-	-	-
PESO						
Peso in ordine di marcia (con conducente)	940 kg	940 kg	1000 kg	1000 kg	1050 kg	1050 kg
Complessivo	1.365 kg	1.365 kg	1.375 kg	1.375 kg	1.420 kg	1.420 kg
Rimorchiabile	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg
MOTORE						
Tipo motore	K12D	K12D	K12D	K12D	K12D	K12D
Numero cilindri	4	4	4	4	4	4
Numero valvole	16	16	16	16	16	16
Cilindrata	1197 cm^3	1197 cm^3	1197 cm^3	1197 cm^3	1197 cm^3	1197 cm^3
Alesaggio per corsa	73,0 x 71,5 mm	73,0 x 71,5 mm	73,0 x 71,5 mm	73,0 x 71,5 mm	73,0 x 71,5 mm	73,0 x 71,5 mm
Rapporto di compressione	13.0 +/- 0,3 : 1	13.0 +/- 0,3 : 1	13.0 +/- 0,3 : 1	13.0 +/- 0,3 : 1	13.0 +/- 0,3 : 1	13.0 +/- 0,3 : 1
Potenza massima	61 kW (83CV) a 6.000 giri/min	61 kW (83CV) a 6.000 giri/min	61 kW (83CV) a 6.000 giri/min	61 kW (83CV) a 6.000 giri/min	61 kW (83CV) a 6.000 giri/min	61 kW (83CV) a 6.000 giri/min
Coppia massima	107 Nm a 2800 giri/min	107 Nm a 2800 giri/min	107 Nm a 2800 giri/min	107 Nm a 2800 giri/min	107 Nm a 2800 giri/min	107 Nm a 2800 giri/min
Alimentazione	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI
MOTORE ELETTRICO						
Categoria	Ibrido	Ibrido	Ibrido	Ibrido	Ibrido	Ibrido
Produzione massima oraria	1.05 kW	1.05 kW	1.05 kW	1.05 kW	1.05 kW	1.05 kW
Potenza massima	1.94 kW	1.94 kW	1.94 kW	1.94 kW	1.94 kW	1.94 kW
Potenza massima 30 minuti	1.05 kW	1.05 kW	1.05 kW	1.05 kW	1.05 kW	1.05 kW
Tensione di impiego: (in V)	12V	12V	12V	12V	12V	12V
TRASMISSIONE						
Tipo trasmissione	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale	Idraulico - CVT	Idraulico - CVT	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale
Rapporto di trasmissione	3.545	3.545	4,006 - 0,550	4,006 - 0,550	3.545	3.545
II	1.904	1.904			1.904	1.904
III	1.240	1.240			1.258	1.258
IV	0.914	0.914			0.911	0.911
V	0.717	0.717			0.725	0.725
VI	-	-			-	-
Retromarcia	3.272	3.272	3.771	3.771	3.250	3.250
Rapporto finale	4.294	4.294	3.757	3.757	4.388	4.388
Rapporto al riduttore (normale)	-	-	-	-	-	-
Rapporto al riduttore (ridotto)	-	-	-	-	-	-
TELAIO						
Sterzo	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico
Sospensioni anteriori	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali
Sospensioni posteriori	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco	Disco
Pneumatici	175/65R15 84H - 185/55R16 83V	175/65R15 84H - 185/55R16 83V	175/65R15 84H - 185/55R16 83V	175/65R15 84H - 185/55R16 83V	175/65R15 84H - 185/55R16 83V	175/65R15 84H - 185/55R16 83V
Cerchi	15 x 5J - 16 X 6J	15 x 5J - 16 X 6J	15 x 5J - 16 X 6J	15 x 5J - 16 X 6J	15 x 5J - 16 X 6J	15 x 5J - 16 X 6J
CAPACITA'						
Posti	5	5	5	5	5	5
Serbatoio carburante	37 l	37 l	37 l	37 l	37 l	37 l
PRESTAZIONI						
Velocità massima	175 km/h	175 km/h	170 km/h	170 km/h	165 km/h	165 km/h
CONSUMI (NEDC)						
Urbani (litri/100km)	(Low) -- (High) 4.26	(Low) -- (High) 4.26	(Low) -- (High) 4.59	(Low) -- (High) 4.59	(Low) -- (High) 4.56	(Low) -- (High) 4.56
Extra urbano (litri/100km)	(Low) -- (High) 3.66	(Low) -- (High) 3.66	(Low) -- (High) 3.87	(Low) -- (High) 3.87	(Low) -- (High) 3.97	(Low) -- (High) 3.97
Combinato (litri/100km)	(Low) -- (High) 3.87	(Low) -- (High) 3.87	(Low) -- (High) 4.13	(Low) -- (High) 4.13	(Low) -- (High) 4.19	(Low) -- (High) 4.19
Emissioni CO2 (g/km)	(Low) -- (High) 87.76	(Low) -- (High) 87.76	(Low) -- (High) 93.72	(Low) -- (High) 93.72	(Low) -- (High) 94.78	(Low) -- (High) 94.78
CONSUMI (WLTP)						
Combinato (litri/100km)	(Low) -- (High) 4.9	(Low) -- (High) 5.0	(Low) -- (High) 5.3	(Low) -- (High) 5.4	(Low) -- (High) 5.5	(Low) -- (High) 5.5
Emissioni CO2 (g/km)	(Low) -- (High) 111	(Low) -- (High) 112	(Low) -- (High) 121	(Low) -- (High) 122	(Low) -- (High) 123	(Low) -- (High) 125
PROVE EMISSIONI						
Nox (mg/km)	7.9	7.6	6.5	6.2	10.0	10.7
Massa del particolato (PM)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
DIRETTIVA	2018/1832 AP	2018/1832 AP	2018/1832 AP	2018/1832 AP	2018/1832 AP	2018/1832 AP
CLASSE DI EMISSIONE	Euro 6D_ISC-FCM	Euro 6D_ISC-FCM	Euro 6D_ISC-FCM	Euro 6D_ISC-FCM	Euro 6D_ISC-FCM	Euro 6D_ISC-FCM